

Firma \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

**Einsatzbedingungen:**

 Art des Materials:     Textil                       Folie                       Papier                       Sonstiges:

Materialdicke (µm bzw. mm) \_\_\_\_\_ Warenbahnbreite (mm) \_\_\_\_\_

 Gewicht (g/m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ max. Temperatur (°C) \_\_\_\_\_

Bahngeschwindigkeit (m/min) \_\_\_\_\_ Zugspannung (daN/cm) \_\_\_\_\_

 Umschlingungswinkel (°) \_\_\_\_\_ Einsatzort:                       Nassbetrieb     Trockenbetrieb

**Walzendenaten:**

 Bezugslänge (mm) \_\_\_\_\_ Kopfbezug:                       nein                       ja

 Ballenlänge (mm) \_\_\_\_\_ Zapfenbezug:                       nein                       ja

Gesamtlänge (mm) \_\_\_\_\_ Zapfen-Ø / -länge (mm) \_\_\_\_\_

Kern-Ø (mm) \_\_\_\_\_ Härte (Shore A / P&amp;J) \_\_\_\_\_

 Fertig-Ø (mm) \_\_\_\_\_ Kühlung:                       nein                       ja  
     außen                       innen

**Chemische Beanspruchung:**     Säuren                       Laugen                       Öle                       Lösungsmittel

Kommentare / Details: \_\_\_\_\_

besondere Einsatzbedingungen \_\_\_\_\_

**Walzenkern:**
 Kern mit eingeschrumpften Böden und feststehenden Zapfen     Kern mit Innenlagerung und durchgehender Achse

 neuer Kern (Fertigung nach Kundenangabe mittels Zeichnung / Maßskizze     vorhandener Kern

 Material:     Stahl                       Aluminium     Sonstiges: \_\_\_\_\_
