



- Kanten gebrochen
- statisch und dynamisch gewuchtet
- Wuchtgüte Q=2.5
- Wuchtgeschwindigkeit v=300m/min
- Breitstreckwalzenbezug AIII
- Qualität LÜRA 2006 schwarz, elektrisch leitfähig
- Härte 45 ± 5 Shore A

Pos	ME	Bezeichnung	Dimension / Bauteil-Nr.	Material	Gewicht	Lieferant
3	1	Gummibezug	621499-02-3000		- kg	
2	2	Zapfen	621499-03	C45	13.45 kg	
1	1	Alu-Rohr	621499-01-3000	AlMgSi0.5	- kg	

  

Nominal	Länge A	Länge B	Gewicht kg
3000	3910	3200	
3100	4010	3300	
3200	4110	3400	
3300	4210	3500	
3400	4310	3600	
3500	4410	3700	
3600	4510	3800	
3700	4610	3900	

  

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK		Oberfläche SN EN ISO 1302		Maßstab 1:2		Projektion	
Kanten ISO 13715		Datum 14.07.2009		Name AT		INFRANr.	
Breitstreckwalze Ø180				Spiral Breitstreckwalze			
LÜRAFLEX®		Index		Blatt 1		A2	